



< DC Aircube 2000

< DC Aircube 1200

^
< DC Aircube 500

DC Aircube Luchtreinigers

De luchtreinigers zijn bedoeld voor ruimtelijke filtratie van zweefstof en worden ingezet bij o.a. inpandige renovaties. De lucht wordt aangezogen en gefilterd door een voorfilter en een Microfilter/HEPA H13 filter met een zeer hoge filtratiegraad van > 99,995 %.

Desgewenst kan een slang op de uitlaat of inlaat worden aangesloten zodat de gefilterde lucht buiten de ruimte kan worden uitgeblazen. Hierdoor raakt

de ruimte in onderdruk en zal de luchtstroom altijd richting de vuile ruimte plaatsvinden. De Aircube kan hierdoor zowel binnen als buiten de vervuilde ruimte geplaatst worden.

De machine is stabiel, sterk, betrouwbaar en direct inzetbaar bij o.a. bouwwerkzaamheden en in de voedingsmiddelenindustrie. Kortom alle (werk) plekken waar zweefstof kan ontstaan.

Specificaties	DC Aircube 500	DC Aircube 1200	DC Aircube 2000
Afmetingen HxBxL mm	380 x 340 x 495	869 x 458 x 598	1019 x 512 x 547
Gewicht	13 kg	21 kg	25 kg
Max. stroomverbruik	210 W, 230V	385 W, 230V	505 W, 230V
Max. luchthoeveelheid	500 m ³ /h	1100 m ³ /h	1800 m ³ /h
Geluidsniveau	laag - hoog 45-65 dB	laag - hoog 60-69 dB	laag - hoog 62-74 dB
Oppervlak voorfilter	0,2 m ²	0,5 m ²	0,7 m ²
Oppervlak HEPA filter	4,2 m ²	5 m ²	10 m ²
Filtratiegraad HEPA filter	H-13 > 99,995%	H-13 > 99,995%	H-13 > 99,995%
Accessoires			
Voorfilter	42690	42918	42917
Micro/HEPAfilter	42692	42940	42896
Verloop	42753	n.v.t.	n.v.t.

DC Aircube 500 met verloop



DC Aircube 500
art.nr. 112500



DC Aircube 1200
art.nr. 111000



DC Aircube 2000
art.nr. 102000



Officiële importeur voor de Benelux: