



DC Tromb 400 A



DC Tromb 400 C



Mobiele stofafscheider

De DC Tromb is de krachtigste mobiele stofafscheider voor 230V op de markt, ontworpen voor bronafzuiging en schoonmaken in zware omstandigheden. Uitermate geschikt voor afzuigen van gezondheidsgevaarlijke stoffen. De maximale luchtstroom van maar liefst 420m³/h is meer dan genoeg voor extreme schoonmaakwerkzaamheden en toepasbaar voor de zwaarste klussen in zowel de bouw als de industrie. Toepassingen: vloeren schuren, voegen frezen, voegen hakken, vloerverwarming frezen of gewoon stofzuigen.

De stofafdeling in de filterunit gebeurt in twee trajecten. Door de cycloonwerking van de filterunit worden de stofdeeltjes met een deeltjesgrootte van minimaal 10 µm. afgescheiden. Vervolgens wordt het stof gefilterd door een patroonfilter. Het overige zeer fijne stof, indien aanwezig, wordt afgescheiden met behulp van een Hepa H13 filter met een stofafscheidingsgraad van 99,997%.

De filterunit wordt automatisch gereinigd middels het zogenaamde reverse-pulse systeem. De conische vorm van de filters en deze zeer effectieve reinigingsmethode garanderen een lange filterstandtijd. Het afgescheiden materiaal wordt verzameld in een kunststofzak (Tromb 400 C), stalen container (Tromb 400 A) of doormiddel van een LongoPack systeem (Tromb 400 L). De filters kunnen stofvrij gewisseld worden.

Alle Tromb stofzuigers zijn voorzien van de nieuwste **eco** technologie, waarbij het energieverbruik lager ligt en het rendement hoger.



Reverse-pulse
 reiniging

Artikelnummers:

DC Tromb 400 C: 161500

DC Tromb 400 A: 161530

DC Tromb 400 L: 161200

Specificaties	DC Tromb 400 C	DC Tromb 400 A	DC 400 L
Afmetingen HxBxL mm	1390 x 560 x 697	1390 x 560 x 697	1390 x 560 x 697
Massa	46 kg	50 kg	48 kg
Inlaat / uitlaat	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Slanglengte (Ø 50mm)	5-25 mtr	5-25 mtr	5-25 mtr
Max. onderdruk	25 kPA	25 kPA	25 kPA
Max. luchtstroom	420 m ³ /h	420 m ³ /h	420 m ³ /h
Vermogen	3000 W, 230V	3000 W, 230V	3000 W, 230V
Oppervlak fijnfilter	2,5 m ²	2,5 m ²	2,5 m ²
Afscheidingsgraad fijnfilter	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Oppervlak HEPA filter	2,2 m ²	2,2 m ²	2,2 m ²
Afscheidingsgraad HEPA filter H13	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Opvang cap. plastic zak / container	20 ltr	40 ltr	flexibel
Geluidsniveau	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)



Officiële importeur voor de Benelux: