



## Flexi afzuigkraan lengtes 4-5-6-7-8-9 mtr. diameters Ø 160/200mm.

Door een afzuigarm moeten dampen, gassen en stof direct bij de bron worden afgezogen voordat deze worden ingeademd of zich kunnen verspreiden door de ruimte. Hierdoor wordt een betere en gezonde werkomgeving gecreëerd, er is minder slijtage aan de machines en de schoonmaakkosten zullen verminderd worden. Voorwaarde is dat de afzuigarm licht en makkelijk te gebruiken is.

Plymoth is hiervoor de beste keuze.

### De oplossing voor het afzuigen in een grote ruimte

De Flexi afzuigkraan is de optimale oplossing voor het afzuigen in een grote ruimte. De arm is speciaal ontwikkeld voor bronafzuiging van lasdamp, slijpstof en dampen van chemicaliën. Met de Flexi afzuigkraan is elke afzuigplek bereikbaar. De afzuigarm is leverbaar in diameters Ø 160/200 mm. Met de afzuigarm in diameter Ø 200 mm. kan een groter afzuigdebiet worden afgezogen, bedoeld voor zware rook, stof en gassen.

Type	Art.nr. Ø 160 mm	Art.nr. Ø 200 mm
Flexi afzuigkraan 4m (2m+2m)	P-104	P-105
Flexi afzuigkraan 5m (2m+3m)	P-034	P-162
Flexi afzuigkraan 5m (3m+2m)	P-035	P-172
Flexi afzuigkraan 6m (2m+4m)	P-036	P-173
Flexi afzuigkraan 6m (3m+3m)	P-037	P-163
Flexi afzuigkraan 6m (4m+2m)	P-038	P-174
Flexi afzuigkraan 7m (2m+5m)	P-039	P-175
Flexi afzuigkraan 7m (3m+4m)	P-040	P-164
Flexi afzuigkraan 7m (4m+3m)	P-041	P-176
Flexi afzuigkraan 8m (3m+5m)	P-042	P-177
Flexi afzuigkraan 8m (4m+4m)	P-043	P-165
Flexi afzuigkraan 9m (4m+5m)	P-044	P-166
Ventilatorhouder met draaibaar aansluitstuk	P-045	P-151

### Kogelgelagerde kraanarm, parallellogram technologie

De kraanarm is extreem flexibel en licht te bedienen door het kogellager- en remsysteem. Het draagvermogen van de kraanarm is maar liefst 60 kg. De afzuigmond is makkelijk in elke gewenste positie te plaatsen door de toegepaste parallellogram technologie. De vorm van de afzuigmond garandeert maximale afzuiging bij goed zicht op de werkzaamheden.

### Een product van hoge kwaliteit

De Flexi is een afzuigarm van hoge kwaliteit. Het lange stalen mondstuk is vonk-, chemicaliën- en hittebestendig. Het mondstuk is voorzien van een afsluitklep. De slang is glad aan de binnenzijde en gaat lang mee. Alle metalen delen zijn met hoge precisie lasergesneden.

De arm wordt compleet met muurbeugel geleverd. De Flexi is ook leverbaar in lengtes van 1,5-5 mtr.



Type	Art.nr.
Ventilator P-Max 1300 / 0.37 kW / 3-fase	P-011
Ventilator P-Max 2100 / 0.75 kW / 3-fase	P-012
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 3-fase	P-013
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 1-fase 230V	P-015

Officiële importeur voor de Benelux: