Olienevel filter NX

NX 6000/8000

Olienevel filter NX

Olie- en emulsienevel afzuiging NX-1000/2000/4000/6000/8000

Olie- en emulsienevel filter
Het NX mechanische olienevel filter is ontworpen om olie- en emulsienevel af te zuigen die ontstaat bij draaien, boren, zagen, stansen, snijden, etc. Uw werkplaats blijft vrij van olienevel waardoor de werkomgeving schoner en gezonder blijft. Met het HEPA filter (accessoire) wordt een filtratie efficiency van meer dan 99,99 % behaald. De lucht kan veilig worden gerecirculeerd waardoor een aanzienlijke besparing op verwarmingskosten wordt bereikt.

Complete unit
De NX is een complete unit, vervaardigd van poedergecoat plaatstaal inclusief filtercassettes, ventilator en aan/uit motor beveiligingsschakelaar. Inlaat met aansluitflens, naar keuze links of rechts met een deksel voor de inlaat die niet wordt gebruikt. Olie aftap pijp met 1” buitendraad. Toegangspaneel met handvat en snelspanbeugels aan de voorzijde.

Reinigbare filtercassettes
De NX olienevel filters zijn uitgerust met zelf drainerende, reinigbare filtercassettes. Deze zijn voorzien van een glasvezel filtermedium met aluminium scheiders. Met een drukverschilmeter per filtercassette kan makkelijk worden gecontroleerd wanneer het tijd is om het filter te reinigen of vervangen. Het HEPA filter is niet reinigbaar.

Toepassing
De NX 1000 (debiet ca. 1.000 m3/h.) is voor 1-2 machines.
Afmetingen: 1800x640x750mm. (hxbxd). Gewicht: 110 kg.
De NX 2000 (debiet ca. 2.000 m3/h.) is voor 1-4 machines.
Afmetingen: 1800x640x750mm. (hxbxd). Gewicht: 130 kg.
De NX 4000 (debiet ca. 4.000 m3/h.) is voor 1-8 machines.
Afmetingen: 1800x800x900mm. (hxbxd). Gewicht: 160 kg.
De NX 6000 (debiet ca. 6.000 m3/h.) is voor 10 machines.
Afmetingen: 2100x2100x750mm. (hxbxd).
De NX 8000 (debiet ca. 8.000 m3/h.) is voor 12 machines.
Afmetingen: 2100x2100x900mm. (hxbxd).

Verzamelde vloeistof
De verzamelde vloeistof wordt aan de onderzijde van het FLX filter via een pijp in de bodem afgevoerd en kan middels een slang in de bewerkingsmachine worden teruggevoerd. Op deze manier wordt ook nog eens bespaard op het verbruik aan koel/smeermiddel.

NX 1000

Lengte	Art. nr.	Beschrijving
1000m³	P-259	NX-1000 (10m²) 1,1kW ventilator
1000m³	P-624	NX-1000 (10m²)zonder ventilator
2000m³	P-260	NX-2000 (12 + 10m²) 2,2kW ventilator
2000m³	P-631	NX-2000 (12 + 10m²) zonder ventilator
4000m³	P-261	NX-4000 (20 + 16m²) 4kW ventilator
4000m³	P-633	NX-4000 (20 + 16m²) zonder ventilator
6000m³	P-636	NX-6000 (30 + 24m²) 3x2,2kW ventilatoren
6000m³	P-635	NX-6000 (30 + 24m²) zonder ventilatoren
8000m³	P-640	NX-8000 (42 + 30m²) 3x 4kW ventilatoren
8000m³	P-639	NX-8000 (42 + 30m²) zonder ventilatoren

Art.nr.	Toebehoren
P-264	Hepa filter voor de NX-1000/2000/6000 22m²
P-266	Hepa filter voor de NX-4000/8000 44 m²
P-318	Filter-cassette 10m NX-2000/6000(onderste) EU-5
P-319	Filter-cassette 8m² NX-2000/6000 (2e van onder) EU-5/9
P-320	Filter-cassette 21m² NX-4000/8000 (onderste) EU-5
P-321	Filter-cassette 15m² NX-4000/8000 (bovenste) EU-9

DS-PL-Ply-Olienvel-filternx-300516

Officiële importeur voor de Benelux:

Dust SOLUTIONS
Gezonde lucht op elke werkplek

DUST SOLUTIONS
Eiffelstraat 44
8013 RT Zwolle
tel: +31(0)38-2020154
fax:+31(0)38-2020157
sales@dustsolutions.nl
www.dustsolutions.nl