Dust SOLUTIONS
Clever in Cleaning

# Industriële reinigingsmachine DS180

Dust SOLUTIONS
Clever in Cleaning

# Industriële reinigingsmachines

## Technische gegevens voor reinigingsmachines met toplading

| Specificaties | | DS100 | DS180 | DS650 | DS850 | DS1000 | DS1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter korf | (mm.) | - | - | 550 | 750 | 900 | 1150 |
| Laad hoogte | (mm.) | - | - | 350 | 380 | 450 | 600 |
| Laad gewicht | (kg.) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 440 |
| Tank capaciteit | (lt.) | 30 | 100 | 60 | 70 | 80 | 200 |
| Pompdruk | (bar) | - | 50-60 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Aantal/capaciteit pomp(en) | (Hp) | - | 1 / 3,0 | 1 / 3,0 | 1 / 3,0 | 1 / 3,0 | 1 / 3,0 |
| Vermogen heater | (kW) | 2,5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Elektrisch | (V/fase) | 220/1 | 380/3 | 220/1 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
| Timer | (minuten) | - | - | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Temperatuur bad | (°C) | 0-80 | 0-120 | 0-120 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Laadwagen | | - | - | - | - | - | standaard |
| Korf aangedreven | | - | - | standaard | standaard | standaard | standaard |
| Tankisolatie | | - | - | standaard | standaard | standaard | standaard |
| Olie afscheider | | - | - | - | - | optioneel | standaard |
| Beplating in RVS | | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Afmetingen (B x L x H) | (cm.) | 90 x 60 x 110 | 180 x 80 x 120 | 65 x 65 x 80 | 85 x 85 x 100 | 100 x 100 x 120 | 125 x 125 x 160 |
| Gewicht | (kg.) | 60 | 100 | 200 | 200 | 300 | 440 |

## Technische gegevens voor reinigingsmachines met frontlading

| Specificaties | | DS1500 | DS1750 | DS2000 | DS2250 | DS2500 | DS3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter korf | (mm.) | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2300 | 2850 |
| Laad hoogte | (mm.) | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1150 |
| Laad gewicht | (kg.) | 650 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Tank capaciteit | (lt.) | 300 | 300 | 400 | 450 | 450 | 600 |
| Pompdruk | (bar) | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 |
| Aantal/capaciteit pomp(en) | (Hp) | 2 / 3,0 | 3 / 3,0 | 3 / 3,0 | 3/3,0 | 3 / 3,0 | 4 / 3,0 |
| Vermogen heater | (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 |
| Elektrisch | (V/fase) | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
| Timer | (minuten) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-60 | 0-60 |
| Temperatuur bad | (°C) | 120 | 120 | 120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Laadwagen | | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard |
| Korf aangedreven | | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard |
| Olie afscheider | | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard |
| Tankisolatie | | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard |
| Beplating in RVS | | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Afmetingen (B x L x H) | (cm.) | 150 x 150 x 180 | 175 x 175 x 190 | 200 x 200 x 195 | 225 x 225 x 200 | 250 x 250 x 220 | 300 x 300 x 260 |
| Gewicht | (kg.) | 650 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |

DS-PL-CLEVERINCLEANING-20180115

*Officiële importeur voor de Benelux:*

Dust SOLUTIONS BV
*Gezonde lucht op elke werkplek*

**DUST SOLUTIONS NL**
Eiffelstraat 44
8013 RT Zwolle
tel: +31(0)38-20 20 154
fax: +31(0)38-20 20 157
sales@dustsolutions.nl
www.dustsolutions.nl

**DUST SOLUTIONS BE**
Lodewijk de Raetstraat 47b
B-3920 Lommel
tel: +32(0)11-40 39 12
fax: +32(0)11-74 61 67
info@dustsolutions.be
www.dustsolutions.be